

ISTRUZIONI STRISCIONI PUBBLICITARI



Segui queste istruzioni per preparare un esecutivo per la stampa in modo corretto.

INDICAZIONI GENERALI

Invia il tuo file in formato **PDF (non protetto da password)** in alta qualità, senza segni di taglio e **con abbondanza di 2 mm.**

COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**. Le immagini RGB o con i colori Pantone saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore base del materiale.

RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 150 dpi.**

ATTENZIONE: il file deve essere in **scala 1:1 per prodotti con lato inferiore a 5m.** Se uno dei lati è **superiore a 5m** dovrai creare il tuo file in **scala 1:10**, con **risoluzione 1000 ppi.**

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il **tratto minimo** stampabile è di **0,5 pt.** Ti sconsigliamo di posizionare cornici troppo vicine ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

ACCESSORI PER MATERIALE PVC - OCCHIELLI

Sui materiali in PVC, possono essere applicati degli occhietti che hanno diametro di **2,3 cm** e vengono posizionati a circa **3cm** dal margine del formato finito.